

> *TTJ #0 - Aggiungere schede (o tab) alle interfacce utente*

A volte ci sono troppe informazioni per lo spazio messo a disposizione da una pagina web. Un modo semplice per segmentare un sito (o anche solo una singola pagina particolarmente ricca di contenuti) è quello di suddividerlo in sottosezioni identificate da dei tab. Fortunatamente, in PHP tutto ciò è estremamente semplice.

Il codice del tip

Salvate il codice seguente come come index.php.

```
<?php
require_once("tabs.php");
?>
<html>
<head>
<?php tabs_header( ); ?>
</head>
<body>
<div style="width:600px;">
<?php tabs_start( ); ?>
<?php tab( "Scheda uno" ); ?>
Prima scheda.
<?php tab( "Scheda due" ); ?>
Seconda scheda.
<?php tabs_end( ); ?>
</div>
</body>
</html>
```

Ora create una libreria PHP salvando il codice seguente come tabs.php.

```
<?php
$tabs = array( );
function tabs_header( )
{
?>
<style type="text/css">
.tab {
border-bottom: 1px solid black;
text-align: center;
font-family: arial, verdana;
}

.tab-active {
border-left: 1px solid black;
border-top: 1px solid black;
```



```
border-right: 1px solid black;
text-align: center;
font-family: arial, verdana;
font-weight: bold;
}

.tab-content {
padding: 5px;
border-left: 1px solid black;
border-right: 1px solid black;
border-bottom: 1px solid black;
}
</style>
<?php
function tabs_start( )
{
    ob_start( );
}
function endtab( )
{
    global $tabs;
    $text = ob_get_clean( );
    $tabs[ count( $tabs ) - 1 ][ 'text' ] = $text;
    ob_start( );
}
function tab( $title )
{
    global $tabs;
    if ( count( $tabs ) > 0 )
        endtab( );
    $tabs []= array(
        title => $title,
        text => ""
    );
}
function tabs_end( )
{
    global $tabs;
    endtab( );
    ob_end_clean( );
    $index = 0;
    if ( $_GET['tabindex'] )
        $index = $_GET['tabindex'];
?>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<?php
    $baseuri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
    $baseuri = preg_replace( "/\?.*$/", "", $baseuri );
```

